

**Instituto de
Computação**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



MC102 – Aula 04

Comandos de Repetição

Algoritmos e Programação de Computadores

Zanoni Dias

2023

Instituto de Computação

Comandos de Repetição

Comando `while`

Listas

Comando `for`

Comandos `break` e `continue`

Laços Aninhados

Exercícios

Comandos de Repetição

Comandos de Repetição

- Até agora, vimos como escrever programas capazes de executar comandos de forma sequencial e, se necessário, tomar decisões com relação a executar ou não um bloco de comandos.
- Entretanto, em algumas situações é necessário executar um bloco de comandos várias vezes para obter o resultado desejado.

- Imprimindo todos os números inteiros de 1 até 5.

```
1 print(1)
2 print(2)
3 print(3)
4 print(4)
5 print(5)
```

- Imprimindo todos os números inteiros de 1 até 100.

```
1 print(1)
2 print(2)
3 print(3)
4 ...
5 print(100)
```

Exemplos

- Imprimindo todos os números inteiros de 1 até n .

```
1 n = int(input("Digite um número: "))
2 if n >= 1:
3     print(1)
4 if n >= 2:
5     print(2)
6 if n >= 3:
7     print(3)
8 if n >= 4:
9     print(4)
10 ...
11 if n >= 100:
12     print(100)
```

- Note que só resolvemos o problema para $n \leq 100$.

Comando while

Comando while

- O primeiro comando de repetição que aprenderemos é o `while`.

```
1 while <condição>:  
2 # o bloco será repetido enquanto a condição for verdadeira  
3     <comando1>  
4     <comando2>  
5     ...  
6     <comandoY>
```

- Funcionamento:


Passo 1: Se a condição for verdadeira, vá para o Passo 2.

Caso contrário, encerre o bloco de repetição (`while`) e prossiga para o próximo comando (conforme o diagrama do próximo slide).

Passo 2: Execute o bloco de comandos.

Passo 3: Volte para o Passo 1.

Comando while



Exemplo do Comando while

- Imprimindo todos os números inteiros de 1 até 100.

```
1 i = 1
2 while i <= 100:
3     print(i)
4     i = i + 1
5 print("Fim do programa!")
```

- Imprimindo todos os números inteiros de 1 até n.

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 i = 1
3 while i <= n:
4     print(i)
5     i = i + 1
6 print("Fim do programa!")
```

Exemplo do Comando while

- Contagem regressiva:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2
3 while n >= 0:
4     print(n)
5     n = n - 1
6
7 print("BOOM!")
```

Exemplo do Comando while

- Dados dois números inteiros positivos, calcule o quociente e o resto da divisão inteira entre os dois, usando apenas somas e subtrações.

```
1  dividendo = int(input("Entre com o dividendo: "))
2  divisor = int(input("Entre com o divisor: "))
3
4  quociente = 0
5
6  while dividendo >= divisor:
7      dividendo = dividendo - divisor
8      quociente = quociente + 1
9
10 print("Quociente:", quociente)
11 print("Resto:", dividendo)
```

- Como calcular b^e (para $b \in \mathbb{R}$, $e \in \mathbb{N}$)?
- Para $e \geq 1$, usando $e - 1$ multiplicações:
 - $b^e = b \times b \times \dots \times b$
- Para $e \geq 0$, usando e multiplicações:
 - $b^e = 1 \times b \times b \times \dots \times b$

Exemplo do Comando while

- Dado um número real (base) e um número inteiro positivo (expoente), calcule $base^{expoente}$, usando apenas somas e multiplicações.

```
1 base = float(input("Base: "))
2 expoente = int(input("Expoente: "))
3
4 resultado = base
5 i = 1
6
7 while i < expoente:
8     resultado = resultado * base
9     i = i + 1
10
11 print(resultado)
```

Exemplo do Comando while

- Dado um número real (base) e um número inteiro não negativo (expoente), calcule $base^{expoente}$, usando apenas somas e multiplicações.

```
1 base = float(input("Base: "))
2 expoente = int(input("Expoente: "))
3
4 resultado = 1
5 i = 1
6
7 while i <= expoente:
8     resultado = resultado * base
9     i = i + 1
10
11 print(resultado)
```


Comando while

O que acontece se a condição for falsa na primeira vez?

```
1 a = 0
2 while a > 0:
3     a = a + 1
4     print(a)
```

- Resposta: o programa nunca entra no bloco de repetição.

O que acontece se a condição for sempre verdadeira?

```
1 a = 0
2 while a >= 0:
3     a = a + 1
4     print(a)
```

- Resposta: o programa entra no bloco e nunca sai (*loop infinito*).

- Como calcular b^e (para $b \in \mathbb{R}$, $e \in \mathbb{Z}$)?
- Para $e \geq 0$, usando e multiplicações:
 - $b^e = 1 \times b \times b \times \dots \times b$
- Para $e < 0$, usando $|e|$ divisões:
 - $b^e = (((1/b)/b)/\dots)/b$

Exemplo do Comando while

- Dado um número real (base) e um número inteiro (expoente), calcule $base^{expoente}$, usando apenas somas, subtrações, multiplicações e divisões.

```
1 base = float(input("Base: "))
2 expoente = int(input("Expoente: "))
3
4 resultado = 1
5
6 while expoente > 0:
7     resultado = resultado * base
8     expoente = expoente - 1
9
10 while expoente < 0:
11     resultado = resultado / base
12     expoente = expoente + 1
13
14 print(resultado)
```

Exemplo do Comando while

- Dado um número real (base) e um número inteiro (expoente), calcule $base^{expoente}$, usando apenas somas, subtrações, multiplicações e divisões.

```
1 base = float(input("Base: "))
2 expoente = int(input("Expoente: "))
3
4 resultado = 1
5
6 while expoente < 0:
7     resultado = resultado / base
8     expoente = expoente + 1
9
10 while expoente > 0:
11     resultado = resultado * base
12     expoente = expoente - 1
13
14 print(resultado)
```

Exemplo do Comando while

- Determinando a quantidade de números inteiros positivos fornecidos para um programa (até a leitura de um inteiro não positivo).

```
1 n = 0
2 OK = True
3
4 while OK:
5     x = int(input("Entre com um número inteiro positivo: "))
6     if x > 0:
7         n = n + 1
8     else:
9         OK = False
10
11 print("Quantidade de números positivos fornecidos:", n)
```

Exemplo do Comando while

- Dado um número inteiro positivo n , calcular o valor de $n!$.

```
1 n = int(input("Entre com um número inteiro positivo: "))
2 fat = 1
3 i = 1
4
5 while i <= n:
6     fat = fat * i
7     i = i + 1
8
9 print("Resultado:", fat)
```

Exemplo do Comando while

- Dado um número inteiro positivo n , calcular o valor de $n!$.

```
1 n = int(input("Entre com um número inteiro positivo: "))
2 fat = 1
3 i = 2
4
5 while i <= n:
6     fat = fat * i
7     i = i + 1
8
9 print("Resultado:", fat)
```

Exemplo do Comando while

- Dado um número inteiro positivo n , calcular o valor de $n!$.

```
1 n = int(input("Entre com um número inteiro positivo: "))
2 fat = 1
3
4
5 while n > 0:
6     fat = fat * n
7     n = n - 1
8
9 print("Resultado:", fat)
```


Exemplo do Comando while

- Dado um número inteiro positivo n , calcular o valor de $n!$.

```
1 n = int(input("Entre com um número inteiro positivo: "))
2 fat = 1
3
4
5 while n > 1:
6     fat = fat * n
7     n = n - 1
8
9 print("Resultado:", fat)
```

Listas

- Uma lista é uma estrutura de Python que armazena múltiplos dados.

```
1 lista = [<dado_1>, <dado_2>, <dado_3>, ..., <dado_n>]
```

- Podemos ter todos os dados do mesmo tipo.

```
1 # Uma lista com dados do tipo int
2 lista_de_int = [40, 3, 61, 7, 3]
3
4 # Uma lista com dados do tipo bool
5 lista_de_bool = [True, False, True]
```

- Podemos ter dados de tipos diferentes misturados.

```
1 lista_mista = ["Gato", 42, True, 5.4, "Cachorro", 73]
```

- Podemos acessar um elemento em uma lista indicando a sua posição (o primeiro elemento fica na posição 0 da lista).

```
1 lista = ["Azul", 51, "Amarelo", 55, True, 7.2]
2 print(lista[0]) # imprime o primeiro elemento da lista
3 # Azul
4 print(lista[1]) # imprime o segundo elemento da lista
5 # 51
6 print(lista[2]) # imprime o terceiro elemento da lista
7 # Amarelo
8 print(lista[-1]) # imprime o último elemento da lista
9 # 7.2
```

- A função `len()` retorna o número de elementos de uma lista.

```
1 print(len(lista))
2 # 6
```

- Podemos usar um `while` para percorrer todos os elementos de uma lista.

```
1 letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"]
2 i = 0
3 while i < len(letras):
4     print(letras[i])
5     i = i + 1
```

Exemplo do Comando `while` com Listas

- Encontrando o máximo de um conjunto de números positivos.

```
1 numeros = [3, 1, 7, 9, 4]
2 maximo = 0
3
4 i = 0
5 while i < len(numeros):
6     if numeros[i] > maximo:
7         maximo = numeros[i]
8     i = i + 1
9
10 print(maximo) # 9
```

Exemplo do Comando `while` com Listas

- Encontrando o máximo de um conjunto de números quaisquer.

```
1  numeros = [-3, -1, -7, -9, -4]
2  maximo = numeros[0]
3
4  i = 1
5  while i < len(numeros):
6      if numeros[i] > maximo:
7          maximo = numeros[i]
8      i = i + 1
9
10 print(maximo) # -1
```

Comando for

- Podemos percorrer uma lista de forma mais compacta com o comando for.

```
1 for <variavel> in <lista>:  
2 # este bloco irá repetir para todos os valores da lista  
3     <comando1>  
4     <comando2>  
5     ...  
6     <comandoY>
```

- Estes dois códigos são equivalentes.

```
1 letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"]
2 i = 0
3 while i < len(letras):
4     print(letras[i])
5     i = i + 1
```

```
1 letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"]
2 for letra in letras:
3     print(letra)
```

Exemplo do Comando for

- Encontrando o máximo de um conjunto de números positivos.

```
1 numeros = [3, 1, 7, 9, 4]
2 maximo = 0
3
4 for numero in numeros:
5     if numero > maximo:
6         maximo = numero
7
8 print(maximo) # 9
```

Exemplo do Comando for

- Encontrando o máximo de um conjunto de números.

```
1 numeros = [3, 1, 7, 9, 4]
2 maximo = numeros[0]
3
4 for numero in numeros:
5     if numero > maximo:
6         maximo = numero
7
8 print(maximo) # 9
```

Função range

- A função range gera uma sequência de inteiros.
- Uma sequência de inteiros pode ser transformada numa lista usando a função list.

```
1 print(list(range(2, 6)))  
2 # [2, 3, 4, 5]
```

- A função range recebe como argumentos os limites da sequência a ser gerada: o primeiro número é incluído na sequência, mas o último não.

```
1 print(list(range(1, 5)))  
2 # [1, 2, 3, 4]  
3 print(list(range(0, 4)))  
4 # [0, 1, 2, 3]  
5 print(list(range(0, -5)))  
6 # []
```

Função range

- Se a sequência começa em zero, o primeiro número pode ser omitido.

```
1 print(list(range(4)))  
2 # [0, 1, 2, 3]
```

- A função range pode receber um terceiro argumento (opcional), que define o incremento usado na geração da sequência de inteiros.

```
1 print(list(range(2, 10, 2)))  
2 # [2, 4, 6, 8]  
3 print(list(range(1, 15, 3)))  
4 # [1, 4, 7, 10, 13]  
5 print(list(range(5, 0, -1)))  
6 # [5, 4, 3, 2, 1]
```

Repetindo n vezes

- Note que podemos utilizar `range(n)` em conjunto com o `for` para repetir uma operação n vezes.

```
1 for i in list(range(100)):  
2     print("Esta frase será impressa 100 vezes")
```

- No comando `for`, não precisamos explicitamente converter a sequência de inteiros gerada pelo comando `range()` numa lista.

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))  
2 for i in range(n):  
3     print("Esta frase será impressa", n, "vezes")
```

Exemplo do Comando for com range

- Imprimindo todos os números inteiros de 1 até 100.

```
1 for i in range(1, 101):  
2     print(i)  
3 print("Fim do programa!")
```

- Imprimindo todos os números inteiros de 1 até n .

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))  
2 for i in range(1, n+1):  
3     print(i)  
4 print("Fim do programa!")
```


Exemplo do Comando for com range

- Imprimindo as n primeiras potências de 2, sem usar o operador de exponenciação (**).

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 potencia = 1
3 for i in range(n):
4     potencia = potencia * 2
5     print(potencia)
```

Variável Acumuladora

- Como no exemplo anterior, em vários problemas precisamos combinar dados em uma variável utilizando alguma operação.
- Esse tipo de variável é chamada de acumuladora.
- Exemplo: somando os números inteiros de 1 até n .

```
1 n = int(input("Entre com um número inteiro positivo: "))
2 soma = 0
3 for i in range(1, n+1):
4     soma = soma + i
5 print(soma)
```

Exemplo de Variável Acumuladora

- Calculando $n!$

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 fatorial = 1
3 for i in range(1, n+1):
4     fatorial = fatorial * i
5 print(fatorial)
```

Exemplo de Variável Acumuladora

- Calculando $n!$

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 fatorial = 1
3 for i in range(2, n+1):
4     fatorial = fatorial * i
5 print(fatorial)
```

Exemplo de Variável Acumuladora

- Calculando $n!$

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 fatorial = 1
3 for i in range(n, 1, -1):
4     fatorial = fatorial * i
5 print(fatorial)
```

Comandos break e continue

- Vimos que o comando `for` percorre a lista completa.
- Às vezes, queremos interromper a execução do comando `for` antes dele percorrer a lista completa.
- O comando `break` faz com que a execução de um laço de repetição seja finalizada, passando a execução para o próximo comando após o laço.

Comando break

- Exemplo: procurando um valor em uma lista sem elementos repetidos.

```
1 x = int(input("Digite um número: "))
2 for i in [2, 4, 7, 1, 0, 8, 9, 5]:
3     print("Verificando elemento", i)
4     if i == x:
5         print("Elemento", i, "encontrado!")
```

- Após encontrarmos o valor, podemos encerrar a busca.

```
1 x = int(input("Digite um número: "))
2 for i in [2, 4, 7, 1, 0, 8, 9, 5]:
3     print("Verificando elemento", i)
4     if i == x:
5         print("Elemento", i, "encontrado!")
6         break
```


Comando break

- O que será impresso no seguinte código?

```
1 for i in range(1, 10):  
2     if i == 5:  
3         break  
4     print(i)  
5 print("Fim do programa")
```

- Resposta:

1

2

3

4

Fim do programa

Comando break

- Determinando a quantidade de números inteiros positivos fornecidos para um programa (até a leitura de um inteiro não positivo).

```
1 n = 0
2
3 while True:
4     x = int(input("Entre com um número inteiro positivo: "))
5     if x <= 0:
6         break
7     n = n + 1
8
9 print("Quantidade de números positivos fornecidos: ", n)
```

O Comando break e o Comando else

- Podemos usar o comando else para executar um bloco de comandos apenas caso o comando for ou comando while tenham sido executados sem interrupção (break).
- Encontrando um elemento x em uma lista.

```
1 x = int(input("Digite um número: "))
2 for i in [2, 4, 7, 1, 0, 8, 9, 5]:
3     if i == x:
4         print("Elemento", i, "encontrado!")
5         break
6 else:
7     print("O elemento", x, "não está na lista.")
```

- Quando o break é executado, o bloco else é ignorado.

Comando continue

- O comando `continue` faz com que a execução atual do bloco de comandos do laço de repetição seja finalizada, passando a execução para a próxima iteração do laço.
- O que será impresso no seguinte código?

```
1 for i in range(1, 6):  
2     if i == 3:  
3         continue  
4     print(i)  
5 print("Fim do programa")
```

- Resposta:

1

2

4

5

Fim do programa

Exemplo do Comando `continue`

- Estes dois códigos são equivalentes: imprimem apenas os elementos pares da lista.

```
1 for i in [2, 4, 7, 1, 0, 8, 9, 5]:  
2     if i % 2 == 0:  
3         print(i)
```

```
1 for i in [2, 4, 7, 1, 0, 8, 9, 5]:  
2     if i % 2 == 1:  
3         continue  
4     print(i)
```

Laços Aninhados

- Em muitas situações é necessário implementar um laço (bloco de repetição) dentro de outro laço.
- Estes blocos de comandos são conhecidos como laços aninhados.

Exemplo de Laços Aninhados

- Imprimindo as tabuadas dos números de 1 a 10.

```
1 for i in range(1, 11):  
2     print("Tabuada do ", i, ":", sep = "  
3     for j in range(1, 11):  
4         print(i, "x", j, "=", i * j)
```


Exemplo de Laços Aninhados

- Imprimindo um retângulo com n linhas e m colunas ($n \times m$ caracteres #).

```
1 n = int(input("Entre com o número de linhas: "))
2 m = int(input("Entre com o número de colunas: "))
3
4 for i in range(n):
5     for j in range(m):
6         print("#", end = "")
7     print()
```

Exemplo de Laços Aninhados

- Imprimindo um retângulo com n linhas e m colunas ($n \times m$ caracteres #).

```
1 n = int(input("Entre com o número de linhas: "))
2 m = int(input("Entre com o número de colunas: "))
3
4 for i in range(n):
5     print("#" * m)
6
7
```

Exemplo de Laços Aninhados

- Imprimindo um triângulo retângulo isósceles, com catetos de tamanho dado.

```
1 n = int(input("Entre com o tamanho dos catetos: "))
2 c = input("Entre com caractere a ser usado: ")
3
4 for i in range(1, n+1):
5     for j in range(i):
6         print(c, end = "")
7     print()
```

Exemplo de Laços Aninhados

- Imprimindo um triângulo retângulo isósceles, com catetos de tamanho dado.

```
1 n = int(input("Entre com o tamanho dos catetos: "))
2 c = input("Entre com caractere a ser usado: ")
3
4 for i in range(1, n+1):
5     print(c * i)
6
7
```

Exemplo de Laços Aninhados

- Imprimindo todos os horários de um dia, no formato HH:MM (horas e minutos).

```
1 for h in range(24):  
2     for m in range(60):  
3         print(h, m, sep = ":")  
4
```

Exemplo de Laços Aninhados

- Imprimindo todos os horários de um dia, no formato HH:MM (horas e minutos).

```
1 for h in range(24):  
2     for m in range(60):  
3         print('{:02d}:{:02d}'.format(h, m))  
4
```

Exemplo de Laços Aninhados

- Imprimindo todos os horários de um dia, no formato HH:MM:SS (horas, minutos e segundos).

```
1 for h in range(24):  
2     for m in range(60):  
3         for s in range(60):  
4             print('{:02d}:{:02d}:{:02d}'.format(h, m, s))
```

Exercícios

Exercícios

- Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima os seus divisores.
- Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima o número de seus divisores.
- Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e determine se ele é primo.
- Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima sua fatoração em números primos.
- Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima seus fatores primos (cada fator deve ser impresso uma única vez).
- Escreva um programa que leia um inteiro positivo n e determine quantas são as triplas de números inteiros positivos tais que $a \leq b \leq c \leq n$ e $a^2 + b^2 = c^2$.

Exercício

Imprimindo Divisores

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima os seus divisores.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2
3 for divisor in range(1, n+1):
4     if n % divisor == 0:
5         print(divisor)
```

Contando Divisores

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima o número de seus divisores.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 divisores = 0
3 for divisor in range(1, n+1):
4     if n % divisor == 0:
5         divisores = divisores + 1
6 print(divisores)
```

Números Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e determine se ele é primo.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 divisores = 0
3 for divisor in range(1, n+1):
4     if n % divisor == 0:
5         divisores = divisores + 1
6
7 if divisores == 2:
8     print("Primo")
9 else:
10    print("Composto")
```

Números Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e determine se ele é primo.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 primo = True
3 for divisor in range(2, n):
4     if n % divisor == 0:
5         primo = False
6
7 if primo:
8     print("Primo")
9 else:
10    print("Composto")
```

Exercício

Números Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e determine se ele é primo.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 primo = True
3 for divisor in range(2, n):
4     if n % divisor == 0:
5         primo = False
6         break
7 if primo:
8     print("Primo")
9 else:
10    print("Composto")
```

Números Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e determine se ele é primo.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 primo = True
3 for divisor in range(2, n//2 + 1):
4     if n % divisor == 0:
5         primo = False
6         break
7 if primo:
8     print("Primo")
9 else:
10    print("Composto")
```

Exercício

Números Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e determine se ele é primo.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 primo = True
3 for divisor in range(2, int(n/2)+1):
4     if n % divisor == 0:
5         primo = False
6         break
7 if primo:
8     print("Primo")
9 else:
10    print("Composto")
```


Números Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e determine se ele é primo.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 primo = True
3 for divisor in range(2, int(n**0.5)+1):
4     if n % divisor == 0:
5         primo = False
6         break
7 if primo:
8     print("Primo")
9 else:
10    print("Composto")
```

Fatoração em Números Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima sua fatoração em números primos.

■ Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 fator = 2
3 while n != 1:
4     for divisor in range(2, int(fator**0.5)+1):
5         if fator % divisor == 0:
6             break
7     else:
8         while n % fator == 0:
9             print(fator)
10            n = n / fator
11    fator = fator + 1
```

Fatoração em Números Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima sua fatoração em números primos.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 divisor = 2
3 while n != 1:
4     if n % divisor == 0:
5         print(divisor)
6         n = n / divisor
7     else:
8         divisor = divisor + 1
```

Fatoração em Números Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima sua fatoração em números primos.

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 divisor = 2
3 while n != 1:
4     while n % divisor == 0:
5         print(divisor)
6         n = n / divisor
7     divisor = divisor + 1
8
```

Fatores Primos

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima seus fatores primos (cada fator deve ser impresso uma única vez).

- Possível Resposta:

```
1 n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
2 divisor = 2
3 while n != 1:
4     fator = False
5     while n % divisor == 0:
6         n = n / divisor
7         fator = True
8     if fator:
9         print(divisor)
10    divisor = divisor + 1
```

Exercício

Triplas Pitagóricas

Escreva um programa que leia um inteiro positivo n e determine quantas são as triplas de números inteiros positivos tais que $a \leq b \leq c \leq n$ e $a^2 + b^2 = c^2$.

- Possível solução:

```
1 n = int(input("Qual o maior valor a ser testado? "))
2 contador = 0
3
4 for a in range(1, n+1):
5     for b in range(1, n+1):
6         for c in range(1, n+1):
7             if (a <= b <= c <= n) and (a**2 + b**2 == c**2):
8                 print(a, b, c)
9                 contador = contador + 1
10
11 print("Triplas Pitagóricas encontradas:", contador)
```

Exercício

Triplas Pitagóricas

Escreva um programa que leia um inteiro positivo n e determine quantas são as triplas de números inteiros positivos tais que $a \leq b \leq c \leq n$ e $a^2 + b^2 = c^2$.

- Possível solução:

```
1 n = int(input("Qual o maior valor a ser testado? "))
2 contador = 0
3
4 for a in range(1, n+1):
5     for b in range(a, n+1):
6         for c in range(b, n+1):
7             if (a**2 + b**2 == c**2):
8                 print(a, b, c)
9                 contador = contador + 1
10
11 print("Triplas Pitagóricas encontradas:", contador)
```

Exercício

Triplas Pitagóricas

Escreva um programa que leia um inteiro positivo n e determine quantas são as triplas de números inteiros positivos tais que $a \leq b \leq c \leq n$ e $a^2 + b^2 = c^2$.

- Possível solução:

```
1 n = int(input("Qual o maior valor a ser testado? "))
2 contador = 0
3
4 for a in range(1, n+1):
5     for b in range(a, n+1):
6         c = (a**2 + b**2)**(1/2)
7         if (int(c) == c) and (c <= n):
8             print(a, b, int(c))
9             contador = contador + 1
10
11 print("Triplas Pitagóricas encontradas:", contador)
```