Especificação do serviço de serralheria

Rua Dr. Ruberlei Boaretto da Silva, 113
Cidade Universitária 1 - Barão Geraldo
Campinas, SP 13083-705

Item A: Portão central

Duas folhas de larguras DESIGUAIS.

Altura total das folhas: 2120 mm

Material: metalon quadrado 25x25 mm

Dobradiças nas laterais, conforme foto.

Cada folha tem
Moldura de metalon nos 4 lados

Barras verticais de metalon com espaço de 97 mm entre barras

Travessas horizontais de metalon com espaço de 313 mm,
alternadas conforme foto

Folha 1 (direita, vista da rua):

Largura 1367 mm

Barras verticais: 10 (mais 2 molduras)

(1 + 10 + 1)x25 + 11x97 = 1367

Abre PARA FORA.

Trinco vertical conforme foto.

Folha 2 (esquerda, vista da rua):

Largura: 879 mm

Barras verticais: 6 (mais 2 molduras)

(1 + 6 + 1)x25 + 7x97 = 879

Abre PARA FORA.

Fechadura com chave e maçaneta, travando na outra folha.

Caixa de correio encaixada na grade.

Vão entre as folhas: 5mm, protegido por aba.

Pilares laterais de metalon quadrado 80x80 mm

Altura dos pilares 2120 mm

Espaço para dobradiças entre pilares e folhas: 35 mm

ITEM B: Cobertura com portas na lateral da casa

B1. Parede da frente:

Dimensões totais 1700 x 3000 mm

Dimensões totais da porta 960 x 2180 mm

Largura das partes fixas:

Lado esquerdo (casa) 155 mm

Lado direito (muro) 585 mm

Porta:

Moldura nos quatro lados de metalon quadrado 25 x 25 mm

Abre PARA FORA (para a rua)

Dobradiças no lado DIREITO (perto do muro)

Feachadura com maçaneta e chave.

Laterais:

Coluna de metalon quadrado 25 x 25 mm junto à casa.

Coluna de metalon quadrado 25 x 25 mm junto ao muro.

Barras horizontais de metalon quadrado 25 x 25 mm na margem de baixo.

Batentes da porta de ferro "L" 25 x 25 mm.

Portas e laterais:

Barra horizontal de metalon quadrado 25 x 25 mm a meia-altura

Chapa ondulada quadrada na parte inferior

Altura total da chapa inferior e duas barras horizontais: 1200 mm

Parte superior com grade para vidraça de ferro "T" 20 x 20 mm,
com parte chata do ferro para DENTRO

A grade tem barras verticais e travessas horizontais
alternadas, conforme foto.

Espaço entre barras verticais: aprox 110 mm

Espaço entre travessas horizontais: aprox 300 mm

Acima das portas e laterais:

Duas barras horizontais de metalon quadrado 25 x 25 mm,
em toda largura do vão, uma logo acima da porta
e a outra no alto de toda a parede

Grade de metalon quadrado 20 x 20 mm (NOTE BEM)

Barras verticais alinhadas coma as barras das
laterais e porta

Travessas horizontais alternadas como foto.

B2. Parede do fundo:

Parte fechada (portas e laterais):

Largura total 1760 mm

Altura da porta e laterais 2180 mm

Barra horizontal de metalon 25 x 75 mm acima
das portas e laterais, em todo vão de 1760 mm.

Não haverá grade ou vidraça acima dessa barra.

Largura das laterais: 500 mm (lado da casa) e 460 mm (lado do muro)

Detalhes das portas e laterais:

Faixa lisa de 200 mm de altura, 25 mm espessura na parte de baixo.

Molduras da porta e junto às paredes em metalon retangular 25 x 75 mm

12 barras horizontais em ferro "T" de 20 x 20 mm,
com parte chata PARA FORA (para o fundo do terreno)

Espaço vertical entre barras aprox 128 mm

Batentes laterais da porta em ferro "L" de 25 x 25 mm

Dobradiças no lado DIREITO (perto do muro)

Porta abre PARA FORA (para o fundo do terreno)

B3. Janela sobre o muro:

Moldura de metalon 25 x 25 mm em todos os lados.

Altura da janela: 900 mm incluindo moldura.

Comprimento da janela: 4000 mm incluindo moldura.

2 barras verticais de suporte de metalon retangular 25 x 75 mm

Vãos entre as barras de suporte: 950 mm, 1900 mm, 950 mm

(25 + 950 + 75 + 1900 + 75 + 950 + 25 = 4000)

Três grade para vidraça, uma em cada vão:

Altura de cada grade: 850 mm

Larguras das grades: 950 mm, 1900 mm, 950 mm

Moldura em ferro "L" de 20 x 15 mm nos quatro lados

Barras verticais em ferro "T" de 20 x 20 mm

Número de barras: 6 nos vãos menores, 12 no vão maior.

Espaço entre CENTROS das barras: aprox 135 mm.

B4: Telhado

Dois postes de metalon 80 x 80 mm junto ao muro.

Dois suportes de metalon de 25 x 75 mm x 5000 mm.

Fixação adequada dos suportes na parede da casa e nos postes.

Calha (5000 mm) na beirada do telhado junto ao muro

Cano de descida da calha até perto do piso.

Telhas onduladas de plástico translúcido,
com reforço de fibra de vidro.