

# MC-102 — Aula 09

## Comandos Repetitivos

Instituto de Computação – Unicamp

7 de Agosto de 2015

# Roteiro

- 1 Laços Encaixados
  - Números Primos
  - Dados
  - Mega-Sena
- 2 Exercícios

# Laços Encaixados: Primos

- A geração de números primos é uma parte fundamental em sistemas criptográficos como os utilizados em *internetbanking*.
- Já sabemos testar se um determinado número é ou não primo.
- Imagine que agora queremos imprimir os  $n$  primeiros números primos.
- O que podemos fazer?

## Laços Encaixados: Primos

- O programa abaixo verifica se o valor na variável **candidato** corresponde a um primo:

```
divisor = 2
eprimo = True
while (divisor <= candidato/2) and eprimo:
    if(candidato % divisor == 0):
        eprimo = False
    divisor = divisor + 1

if(eprimo):
    print(candidato)
```

# Laços Encaixados: Primos

Em um laço externo usamos uma variável contadora **primosImpressos**, que contará o número de primos impressos durante a execução do laço.

```
while primosImpressos < n:

    //trecho do código anterior que
    //checa se candidato é ou não é primo

    if(eprimo):
        print(candidato)
        primosImpressos = primosImpressos + 1

    candidato = candidato + 1 #Testa próximo número candidato a primo
```

# Laços Encaixados: Primos

Podemos usar o trecho de código que checa se um número é primo ou não.

```
n = int(input("Digite quantidade de primos: "))
candidato = 2
primosImpressos = 0
while primosImpressos < n:

    #trecho do código que checa
    #se candidato é ou não é primo

    if(eprimo):
        print(candidato)
        primosImpressos = primosImpressos + 1
    candidato = candidato + 1
```

# Laços Encaixados: Primos

Código completo:

```
n = int(input("Digite quantidade de primos: "))
candidato = 2
primosImpressos = 0
while primosImpressos < n:
    divisor = 2
    eprimo = True
    while (divisor <= candidato/2) and eprimo :
        if(candidato % divisor == 0):
            eprimo = False
            divisor = divisor + 1

    if(eprimo):
        print(candidato)
        primosImpressos = primosImpressos + 1
    candidato = candidato + 1
```

# Laços Encaixados: Primos

- Note que o número 2 é o único número par que é primo.
- Podemos alterar o programa para sempre imprimir o número 2:

```
n = int(input("Digite quantidade de primos: "))
if(n>0):
    print(2)
    primosImpressos = 1
    .
    .
    .
```



# Laços Encaixados: Primos

- Podemos alterar o programa para testar apenas números ímpares como candidatos a primo:

```
n = int(input("Digite quantidade de primos: "))
if(n>0):
    print(2)
    primosImpressos = 1
    candidato = 3 #primeiro candidato a primo
    while primosImpressos < n:
        divisor = 2
        eprimo = True
        while (divisor <= candidato/2) and eprimo :
            if(candidato % divisor == 0):
                eprimo = False
            divisor = divisor + 1
        if(eprimo):
            print(candidato)
            primosImpressos = primosImpressos + 1
            candidato = candidato + 2 #testa próximo candidato a primo
```

# Laços Encaixados: Primos

- Além disso não precisamos mais testar os divisores que são pares.
- Se o candidato só pode ser um número ímpar, ele não pode ser divisível por um número par, pois seria divisível por 2 também.
- Portanto basta testar divisores ímpares.

# Laços Encaixados: Primos

```
n = int(input("Digite quantidade de primos: "))
if(n>0):
    print(2)
    primosImpressos = 1
    candidato = 3 #primeiro candidato a primo
    while primosImpressos < n:
        divisor = 3 #primeiro divisor ímpar
        eprimo = True
        while (divisor <= candidato/2) and eprimo :
            if(candidato % divisor == 0):
                eprimo = False
            divisor = divisor + 2 #próximo divisor ímpar
        if(eprimo):
            print(candidato)
            primosImpressos = primosImpressos + 1
            candidato = candidato + 2 #testa próximo candidato a primo
```

# Laços Encaixados: Dados

## Problema

Imprimir todas as possibilidades de resultados ao se jogar 4 dados de 6 faces.

- Para cada possibilidade do primeiro dado, devemos imprimir todas as possibilidades dos 3 dados restantes.
- Para cada possibilidade do primeiro e segundo dado, devemos imprimir todas as possibilidades dos 2 dados restantes....
- Você consegue pensar em uma solução com laços aninhados?

# Laços Encaixados: Dados

```
print("D1 D2 D3 D4")
for d1 in range(1, 7):
    for d2 in range(1, 7):
        for d3 in range(1, 7):
            for d4 in range(1, 7):
                print(d1,d2,d3,d4)
```

# Laços Encaixados: Mega-Sena

- Na Mega-Sena, um jogo consiste de 6 números distintos com valores entre 1 e 60.

## Problema

Imprimir todos os jogos possíveis da Mega-Sena

# Laços Encaixados: Mega-Sena

- Partimos da mesma idéia dos dados: Gerar todos os possíveis valores para cada um dos 6 números do jogo.
- Problema: Os números do jogo devem ser distintos.

# Laços Encaixados: Mega-Sena

```
print("D1 D2 D3 D4")
for d1 in range(1, 61):
    for d2 in range(1, 61):
        for d3 in range(1, 61):
            for d4 in range(1, 61):
                for d5 in range(1, 61):
                    for d6 in range(1, 61):
                        if(d1 != d2 and d2 != d3 ... and d5!=d6)
                            print(d1,d2,d3,d4,d5,d6)
```

Após incluir todos os testes para garantir que os números são distintos, temos a solução?



# Laços Encaixados: Mega-Sena

- Não temos uma solução válida, pois o programa irá imprimir jogos como:  
12, 34, 8, 19, 4, 45  
34, 12, 8, 19, 4, 45  
34, 12, 19, 8, 4, 45
- Na verdade, todos estes jogos são um único jogo: 4, 8, 12, 19, 34, 45.
- Podemos assumir que um jogo é sempre apresentado com os números em ordem crescente.
- Dado que fixamos o valor de **d1**, **d2** necessariamente é maior que **d1**. E com **d1** e **d2** fixados, **d3** é maior que **d2** etc.

# Laços Encaixados: Mega-Sena

Solução correta:

```
print("D1 D2 D3 D4")
for d1 in range(1, 61):
    for d2 in range(d1+1, 61):
        for d3 in range(d2+1, 61):
            for d4 in range(d3+1, 61):
                for d5 in range(d4+1, 61):
                    for d6 in range(d5+1, 61):
                        print(d1,d2,d3,d4,d5,d6)
```

# Exercício

- Faça um programa que leia um número  $n$  e imprima  $n$  linhas na tela com o seguinte formato (exemplo se  $n = 6$ ):

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
```

# Exercício

- Faça um programa que leia um número  $n$  e imprima  $n$  linhas na tela com o seguinte formato (exemplo se  $n = 6$ ):

```
+ * * * * *
* + * * * *
* * + * * *
* * * + * *
* * * * + *
* * * * * +
```

# Exercício

- Um jogador da Mega-Sena é supersticioso, e só faz jogos em que o primeiro número do jogo é par, o segundo é ímpar, o terceiro é par, o quarto é ímpar, o quinto é par e o sexto é ímpar. Faça um programa que imprima todas as possibilidades de jogos que este jogador supersticioso pode jogar.