

# MC102 – Algoritmos e Programação de Computadores

Instituto de Computação

UNICAMP

Segundo Semestre de 2013

# Roteiro

1 O problema de ordenação

2 Selection Sort

3 Insertion Sort

4 Bubble Sort

# Ordenação

- Vamos estudar alguns algoritmos para o seguinte problema:

Dada uma coleção de elementos, com uma relação de ordem entre si, gerar uma saída com os elementos ordenados.

- Nos nossos exemplos, usaremos um vetor de inteiros como a coleção de elementos.
  - ▶ É claro que quaisquer inteiros possuem uma relação de ordem entre si.
- Apesar de usarmos inteiros, os algoritmos servem para ordenar qualquer coleção de elementos que possam ser comparados.

# Ordenação

- O problema de ordenação é um dos mais básicos em computação.
  - ▶ Muito provavelmente é um dos problemas com maior número de aplicações diretas ou indiretas (como parte da solução para um problema maior).
- Exemplos de aplicações diretas:
  - ▶ criação de *rankings*.
  - ▶ definição de preferências em atendimentos por prioridade.
  - ▶ criação de listas.
- Exemplos de aplicações indiretas:
  - ▶ otimização de sistemas de busca.
  - ▶ manutenção de estruturas de bancos de dados.

## Selection Sort

- Seja  $\text{vet}$  um vetor contendo números inteiros.
- Devemos ordenar os elementos de  $\text{vet}$  crescentemente.
- A ideia do algoritmo é a seguinte:
  - ▶ Ache o menor elemento a partir da posição 0. Troque então este elemento com o elemento da posição 0.
  - ▶ Ache o menor elemento a partir da posição 1. Troque então este elemento com o elemento da posição 1.
  - ▶ Ache o menor elemento a partir da posição 2. Troque então este elemento com o elemento da posição 2.
  - ▶ E assim sucessivamente...

## Selection Sort

Vetor inicial: (5, 3, 2, 1, 90, 6)

Os elementos sublinhados representam os elementos que serão trocados.

Iteração 0: (5, 3, 2, 1, 90, 6)

Iteração 1: (1, 3, 2, 5, 90, 6).

Iteração 2: (1, 2, 3, 5, 90, 6).

Iteração 3: (1, 2, 3, 5, 90, 6).

Iteração 4: (1, 2, 3, 5, 90, 6).

Iteração 5: (1, 2, 3, 5, 6, 90).

# Selection Sort

- Como encontrar o índice do menor elemento a partir de uma posição inicial do vetor de tamanho  $n$ ?

```
int j, min = inicio;  
  
for (j = inicio + 1; j < n; j++)  
    if (vet[min] > vet[j])  
        min = j;
```

## Selection Sort

Criamos então uma função que retorna o índice do menor elemento de um vetor:

```
int indiceMenor(int vet[], int n, int inicio) {  
    int j, min = inicio;  
  
    for (j = inicio + 1; j < n; j++)  
        if (vet[min] > vet[j])  
            min = j;  
  
    return min;  
}
```

## Selection Sort

- Dada a função anterior para achar o índice do menor elemento, como implementar o algoritmo de ordenação?
- Ache o menor elemento a partir da posição 0 e troque com o elemento da posição 0.
- Ache o menor elemento a partir da posição 1 e troque com o elemento da posição 1.
- Ache o menor elemento a partir da posição 2 e troque com o elemento da posição 2.
- E assim sucessivamente...

## Selection Sort

Criamos então uma função que troca duas posições de um vetor.

```
void troca(int vet[], int i, int j) {  
    int aux = vet[i];  
    vet[i] = vet[j];  
    vet[j] = aux;  
}
```

## Selection Sort

```
void selectionSort(int vet[], int n) {  
    int i, min;  
  
    for (i = 0; i < n; i++) {  
        min = indiceMenor(vet, n, i);  
        troca(vet, i, min);  
    }  
}
```

## Selection Sort

```
void selectionSort(int vet[], int n) {  
    int i, min;  
  
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {  
        min = indiceMenor(vet, n, i);  
        troca(vet, i, min);  
    }  
}
```

Note que o laço principal não precisa ir até o último elemento do vetor.

# Selection Sort

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, vetor[10] = {14, 7, 8, 34, 56, 4, 0, 9, -8, 100};
    printf("Vetor Antes:\n");
    for (i = 0; i < 10; i++)
        printf("%d ", vetor[i]);
    printf("\n");

    selectionSort(vetor, 10);

    printf("Vetor Depois:\n");
    for (i = 0; i < 10; i++)
        printf("%d ", vetor[i]);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

## Selection Sort

- É possível diminuir o número de trocas no melhor caso?
- Vale a pena testar se  $\text{vet}[i] \neq \text{vet}[\min]$  antes de realizar a troca?

# Insertion Sort

- Seja  $\text{vet}$  um vetor contendo números inteiros, que devemos deixar ordenado.
- A ideia do algoritmo é a seguinte:
  - ▶ A cada passo, uma porção de 0 até  $i - 1$  do vetor já está ordenada.
  - ▶ Devemos inserir o item da posição  $i$  na posição correta para deixar o vetor ordenado até a posição  $i$ .
  - ▶ No passo seguinte, consideramos que o vetor está ordenado até  $i$ .

# Insertion Sort

Exemplo: (5, 3, 2, 1, 90, 6)

O elemento sublinhado representa onde está o índice  $i$ .

(5, 3, 2, 1, 90, 6): vetor ordenado entre as posições 0 e 0.

(3, 5, 2, 1, 90, 6): vetor ordenado entre as posições 0 e 1.

(2, 3, 5, 1, 90, 6): vetor ordenado entre as posições 0 e 2.

(1, 2, 3, 5, 90, 6): vetor ordenado entre as posições 0 e 3.

(1, 2, 3, 5, 90, 6): vetor ordenado entre as posições 0 e 4.

(1, 2, 3, 5, 6, 90): vetor ordenado entre as posições 0 e 5.

## Insertion Sort

- Vamos supor que o vetor está ordenado de 0 até  $i - 1$ .
- Vamos inserir o elemento da posição  $i$  no lugar correto.

```
/* guardar o elemento que deseja-se inserir */  
aux = vet[i];  
/* analisar elementos das primeiras j posições */  
j = i - 1;  
  
/* enquanto vet[j] > aux */  
while ((j >= 0) && (vet[j] > aux)) {  
    /* copia o elemento da posição j para a posição j+1 */  
    vet[j+1] = vet[j];  
    j--;  
}  
  
/* insere o elemento na posição correta */  
vet[j+1] = aux;
```

## Insertion Sort

Exemplo:  $(1, 3, 5, 10, 20, 2, 4)$ , com  $i = 5$ .

$(1, 3, 5, 10, \underline{20}, 2, 4)$  :  $\text{aux} = 2, j = 4$ .

$(1, 3, 5, \underline{10}, 20, 20, 4)$  :  $\text{aux} = 2, j = 3$ .

$(1, 3, \underline{5}, 10, 10, 20, 4)$  :  $\text{aux} = 2, j = 2$ .

$(1, \underline{3}, 5, 5, 10, 20, 4)$  :  $\text{aux} = 2, j = 1$ .

$(\underline{1}, 3, 3, 5, 10, 20, 4)$  :  $\text{aux} = 2, j = 0$ .

Aqui temos que  $\text{vet}[j] < \text{aux}$ , logo, fazemos  $\text{vet}[j+1] = \text{aux}$ .

$(1, \underline{2}, 3, 5, 10, 20, 4)$  :  $\text{aux} = 2, j = 0$ .

# Insertion Sort

```
void insertionSort(int vet[], int n) {  
    int i, j, aux;  
  
    for (i = 1; i < n; i++) {  
        aux = vet[i];  
        j = i - 1;  
  
        while ((j >= 0) && (vet[j] > aux)) {  
            vet[j+1] = vet[j];  
            j--;  
        }  
  
        vet[j+1] = aux;  
    }  
}
```

## Bubble Sort

- Seja  $\text{vet}$  um vetor contendo números inteiros.
- Ordenar os elementos de  $\text{vet}$  crescentemente.
- O algoritmo faz algumas iterações repetindo o seguinte:
  - ▶ Compare  $\text{vet}[0]$  com  $\text{vet}[1]$  e troque-os se  $\text{vet}[0] > \text{vet}[1]$ .
  - ▶ Compare  $\text{vet}[1]$  com  $\text{vet}[2]$  e troque-os se  $\text{vet}[1] > \text{vet}[2]$ .
  - ▶ .....
  - ▶ Compare  $\text{vet}[n - 2]$  com  $\text{vet}[n - 1]$  e troque-os se  $\text{vet}[n - 2] > \text{vet}[n - 1]$ .

Após uma iteração executando esses passos, o que podemos garantir?

- ▶ O maior elemento estará na posição correta.

## Bubble Sort

- Após uma iteração de trocas, o maior elemento estará na última posição.
- Após outra iteração de trocas, o segundo maior elemento estará na posição correta.
- E assim sucessivamente...
- Quantas iterações são necessárias para deixar o vetor ordenado?

## Bubble Sort

Exemplo: (5, 3, 2, 1, 90, 6)

Elementos sublinhados estão sendo comparados:

(5, 3, 2, 1, 90, 6)

(3, 5, 2, 1, 90, 6)

(3, 2, 5, 1, 90, 6)

(3, 2, 1, 5, 90, 6)

(3, 2, 1, 5, 90, 6)

(3, 2, 1, 5, 6, 90)

- Isto termina a primeira iteração de trocas. Temos que repetir todo o processo mais 4 vezes.
- Note que não precisamos mais avaliar a última posição.

## Bubble Sort

- O código abaixo realiza as trocas de uma iteração.
- São comparados e trocados os elementos das posições: 0 e 1, 1 e 2, ...,  $i - 1$  e  $i$ .
- Assumimos que, de  $(i + 1)$  até  $(n - 1)$ , o vetor já tem os maiores elementos ordenados.

```
for (j = 0; j < i; j++)
    if (vet[j] > vet[j+1])
        troca(vet, j, j+1);
```

## Bubble Sort

```
void bubbleSort(int vet[], int n) {  
    int i, j;  
  
    for (i = n - 1; i > 0; i--)  
        for (j = 0; j < i; j++)  
            if (vet[j] > vet[j+1])  
                troca(vet, j, j+1);  
}
```

## Bubble Sort

- Note que as trocas na primeira iteração ocorrem até a última posição.
- Na segunda iteração, elas ocorrem até a penúltima posição.
- E assim sucessivamente...

# Análise dos algoritmos de ordenação

- No pior caso, qual algoritmo realiza o menor número de trocas?
  - ▶ Resposta: Selection Sort ( $n - 1$  trocas).
- No melhor caso, qual algoritmo realiza o menor número de trocas?
  - ▶ Resposta: Insertion Sort e Bubble Sort (zero trocas).
- No pior caso, qual algoritmo realiza o menor número de comparações?
  - ▶ Resposta: os três algoritmos são equivalentes neste critério.
- No melhor caso, qual algoritmo realiza o menor número de comparações?
  - ▶ Resposta: Insertion Sort.

## Exercícios

- Altere o Bubble Sort para que o algoritmo pare assim que for possível perceber que o vetor estiver ordenado.
- Escreva uma função  $k$ -ésimo que, dado um vetor de inteiros de tamanho  $n$  e um inteiro  $k$  (tal que  $1 \leq k \leq n$ ), determine o  $k$ -ésimo maior elemento do vetor.